調達要求番号：

<table>
<tr><td colspan="4">陸　上　自　衛　隊　仕　様　書</td></tr>
<tr><td>物 品 番 号</td><td></td><td colspan="2">仕　様　書　番　号</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">フォークリフト</td><td colspan="2">ＧＷ－Ｄ７０１１０１Ｎ</td></tr>
<tr><td>作　　成</td><td>昭和６１年　６月２９日</td></tr>
<tr><td>変　　更</td><td>平成２５年　５月２２日</td></tr>
<tr><td>作成部隊等名</td><td>補給統制本部　火器車両部</td></tr>
</table>

1　総則

1.1　適用範囲

この仕様書は，陸上自衛隊において使用する市販品のフォークリフト（以下，“車両”という。）について規定する。

1.2　用語及び定義

この仕様書で用いる用語及び定義は，次によるほか，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１による。

1.2.1

市販品

一般市場に流通している物品で，カタログなどによって明確にされているものをいう。

1.2.2

カタログ

この仕様書においては，製造者等の使用しているカタログをいう。

1.3　種類

種類は，**表1**による。

なお，調達の種類は，調達要領指定書によって指定する。

表1－種類

種類	摘要
フォークリフト，１ｔ	**調達品目表１**による。
フォークリフト，３ｔ	**調達品目表２**による。
フォークリフト，５ｔ	**調達品目表３**による。

1.4　引用文書

この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一部を成すものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。

a)　**規格**

ＪＩＳ Ｄ ６００１　　フォークリフトトラック－安全基準

ＮＤＳ Ｚ ８０１１　　角形銘板

b)　**仕様書**

ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１　　陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書

2　一般的事項

本仕様書に規定していない事項は，製造者の規定する仕様書及び社内規格並びに商慣習による。

3　製品に関する要求

3.1　品名及びカタログ製品名

品名及びカタログ製品名は，**調達品目表**による。

3.2　性能等

性能等は，**調達品目表**による。

3.3　塗装

塗装は，製造者標準の黄色とする。ただし，ウエイト部及びマスト部は，製造者標準色の黒色を使用し，線の幅１００　ｍｍ，間隔１００　ｍｍ，角度４５度の逆Ｖ字形に塗装するものとする。

3.4　製品の表示

製品の表示は，ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の2.3によるものとし，操縦室内の見やすい箇所にＮＤＳ　Ｚ　８０１１の１種銘板を取り付けるものとする。また，各操作方向（方法）は，銘板，刻印，その他の方法によって明示するものとする。

なお，操作，安全などに関する表示，標識などは，日本語又は英語によって表示するものとする。

4　品質保証

4.1　監督・検査

監督及び検査は，契約担当官等（以下，“担当官”という。）が定める監督・検査実施要領による。

4.2　保証期間

保証期間は，商慣習による。

5　出荷条件

出荷条件は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，商慣習による。

6　その他の指示

6.1　附属品・附属装置・予備部品

附属品，附属装置及び予備部品は，**調達品目表**によって指定するほか，製造者の標準附属品１式及び製造者の標準附属装置１式とする。

6.2　納入書類

6.2.1　添付書類

添付書類は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，車両１両につき**表**2のとおりとする。

表2－添付書類

名称	部数	注記
取扱説明書（日本語版）	各１	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
整備資料（第１種）（日本語版）[a]		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.2による。
部品表（第１種）（日本語版）[a]		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。
納入装備品等のかしに関する契約条項		ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.4による。
注[a]　取扱説明書に含まれる場合は，提出しなくてもよい。		

6.2.2　提出書類

契約の相手方は，調達要領指定書によって指定する場合を除き，**表**3の書類を提出するものとする。

表3－提出書類

番号	名称	時期	部数	提出先	注記
1	取扱説明書（日本語版）	納入時	[a]	[a]	ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。
2	取扱説明書(原本)				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.1による。なお，番号１と同一の場合は，省略するものとする。
3	整備資料(第１種)（日本語版）[b]				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.2による。
4	整備資料(第１種)（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.2による。なお，番号３と同一の場合は，省略するものとする。
5	部品表（第１種）（日本語版）[b]				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。
6	部品表（第１種）（原本）				ＧＬＴ－ＣＧ－Ｚ０００００１の7.3による。なお，番号５と同一の場合は，省略するものとする。
7	部品価格表				―
8	写真				前方，後方，及び左右側方（キャビネ版）

注[a] 部数，提出先及び提出の要領（書類又は電子媒体）は，調達要領指定書によって指定する。
[b] 取扱説明書に含まれている場合は，提出しなくてもよい。

6.3 その他

契約の相手方は，この仕様書及び**調達品目表**に疑義が生じた場合は，担当官の指示を受けるものとする。

調達品目表１

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	平成　年　月　日	作成年月日	平成　年　月　日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a]	注記
フォークリフト，１ｔ	トヨタＬ＆Ｆ東京㈱　８ＦＤ１４ ８ＦＧ１４ ユニキャリア㈱　ＦＨＤ１５Ｔ３Ｚ ＦＨＧＥ１５Ｔ４ ニチユ三菱フォークリフト㈱　ＦＤ１４ ＦＧＥ１４ コマツリフト㈱　ＦＤ１５－２１ ＦＧ１５－２１ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	―
注[a]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。		

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　機関型式　　ディーゼル又はガソリン（細部は，調達要領指定書によって指定する。）
b)　作業時最大出力　　２０ kW以上
c)　寸　法　全長(フォークなし)　２ ２８０ mm以下
　　　　　　全幅　　　　　　　　１ ２００ mm以下
　　　　　　全高（マスト下降時）２ １５０ mm以下
d)　荷重中心　　約５００ mm
e)　フォークの長さ　　８５０ mm以上
f)　フォークの幅　　１００ mm～１３０ mm
g)　フォーク調整間隔（フォーク外側）　最小　２６０ mm以下
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　最大　９００ mm以上
h)　荷揚能力　　１ ３５０ ｋｇ以上
i)　最小旋回半径　　２ ２００ mm以下
j)　車両質量　　２ ８００ ｋｇ以下
k)　その他　　ＪＩＳ Ｄ ６００１に準拠したフォークリフトとする。

3　附属品

調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

品名	数量	注記
携行工具	１式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	１組	製造者標準品，前後輪各１（チューブ及びホイール付き）
消火器	１本	消防法適合品，粉末消火器，ＡＢＣ・１．８ ｋｇ・加圧式・自動車用とする。ただし，銘板はなくても差し支えない。
ヘッドガードシート	１式	製造者標準品

調達品目表１（続き）

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成　　年　　月　　日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

4　附属装置

附属装置は次による。ただし，製造者の標準附属装置１式に含まれる場合は，除くものとする。

品名	数量	注記
アワメータ	1	－
油圧計（油圧警告灯）	1	－
電流計（充電警告灯）	1	－
水温計（水温警告灯）	1	－
けん引用連結器	1	－
後退ブザー	1	－
消火器固定用取付具	1	a)　消防法適合品，粉末消火器，ＡＢＣ・１．８ｋｇ・加圧式・自動車用の消火器が取り付けられること。 b)　車両の適宜の位置に取り付けるものとする。

5　予備部品

予備部品は次による。ただし，製造者の標準附属品１式に含まれる場合は，除くものとする。

品名	数量	注記
グロープラグ	１本	グロープラグ使用車のみに適用
インテークヒータ	１式	インテークヒータ使用車のみに適用
プラグ	２本	ガソリン車のみに適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用しても良い。

調達品目表２

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	平成　年　月　日	作成年月日	平成　年　月　日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a]	注記
フォークリフト，３ｔ	トヨタＬ＆Ｆ東京㈱　７ＦＤ３５ ７ＦＧ３５ ユニキャリア㈱　ＦＤ３５Ｔ２ ＦＧ３５Ｔ３ ニチユ三菱フォークリフト㈱　ＦＤ３５ＮＴ ＦＧ３５ＮＴ コマツリフト㈱　ＦＤ３５－１０ ＦＧ３５－１０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	－

注[a]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　機関型式　ディーゼル又はガソリン（細部は，調達要領指定書によって指定する。）
b)　作業時最大出力　５１ ｋW以上
c)　寸　法　全長(フォークなし)　３ ３００ mm以下
　　全幅　１ ５００ mm以下
　　全高（マスト下降時）　２ ４００ mm以下
d)　荷重中心　約６００ mm
e)　フォークの長さ　１ ０５０ mm以上
f)　フォークの幅　１４０ mm～１６０ mm
g)　フォーク調整間隔（フォーク外側）　最小　３２０ mm以下
　　最大　１ １００ mm以上
h)　荷揚能力　３ ５００ ｋｇ以上
i)　最小旋回半径　３ ０００ mm以下
j)　車両質量　６ ５００ ｋｇ以下
k)　その他　ＪＩＳ Ｄ ６００１に準拠したフォークリフトとする。

3　附属品

調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

品名	数量	注記
携行工具	１式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	１組	製造者標準品，前後輪各１（チューブ及びホイール付き）
消火器	１本	消防法適合品，粉末消火器，ＡＢＣ・１．８ ｋｇ・加圧式・自動車用とする。ただし，銘板はなくても差し支えない。
ヘッドガードシート	１式	製造者標準品

調達品目表２（続き）

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成　　年　　月　　日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

4　附属装置

附属装置は次による。ただし，製造者の標準附属装置１式に含まれる場合は，除くものとする。

品名	数量	注記
アワメータ	1	―
油圧計（油圧警告灯）	1	―
電流計（充電警告灯）	1	―
水温計（水温警告灯）	1	―
けん引用連結器	1	―
後退ブザー	1	―
消火器固定用取付具	1	a)　消防法適合品，粉末消火器，ＡＢＣ・１．８ｋｇ・加圧式・自動車用の消火器が取り付けられること。 b)　車両の適宜の位置に取り付けるものとする。

5　予備部品

予備部品は次による。ただし，製造者の標準附属品１式に含まれる場合は，除くものとする。

品名	数量	注記
グロープラグ	１本	グロープラグ使用車のみに適用
インテークヒータ	１式	インテークヒータ使用車のみに適用
プラグ	２本	ガソリン車のみに適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用しても良い。

調達品目表３

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成　　年　　月　　日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

1　調達品目

品名	カタログ製品名[a)]	注記
フォークリフト，５ｔ	トヨタＬ＆Ｆ東京㈱　５ＦＤ５０ ５ＦＧ５０ ユニキャリア㈱　ＦＤ５０Ｔ２ ニチユ三菱フォークリフト㈱　ＦＤ５０ＮＴ ＦＧ５０ＮＴ コマツリフト㈱　ＦＤ５０Ａ－１０ ＦＧ５０Ａ－１０ 又は同等以上のもの（他社の製品を含む。）	－

注[a)]　この調達品目表に記載したカタログ製品名は，製品を選定するときの参考として例示したものであり，当該製品を指定するものではない。

2　性能等

同等と判断する要求基準は，次による。

a)　機関型式　　ディーゼル又はガソリン（細部は，調達要領指定書によって指定する。）
b)　作業時最大出力　　５６　kW以上
c)　寸　　法　全長(フォークなし)　３　６００　mm以下
　　　　　　　全幅　２　１００　mm以下
　　　　　　　全高（マスト下降時）　２　６００　mm以下
d)　荷重中心　約６００　mm
e)　フォークの長さ　１　２００　mm以上
f)　フォークの幅　１５０　mm～１６０　mm
g)　フォーク調整間隔（フォーク外側）　最小　３２０　mm以下
　　　　　　　最大　１　２５０　mm以上
h)　荷揚能力　５　０００　ｋｇ以上
i)　最小旋回半径　３　５００　mm以下
j)　車両質量　８　８００　ｋｇ以下
k)　その他　ＪＩＳ　Ｄ　６００１に準拠したフォークリフトとする。

3　附属品

調達要領指定書によって指定する場合を除き，次による。

品名	数量	注記
携行工具	１式	製造者標準品（工具箱又は工具収納袋付き）
予備タイヤ	１組	製造者標準品，前後輪各１（チューブ及びホイール付き）
消火器	１本	消防法適合品，粉末消火器，ＡＢＣ・１．８　ｋｇ・加圧式・自動車用とする。ただし，銘板はなくても差し支えない。
ヘッドガードシート	１式	製造者標準品

調達品目表３（続き）

調達要求番号		仕様書番号	
調達要求年月日	平成　　年　　月　　日	作成年月日	平成　　年　　月　　日
物品番号等		作成部隊等名	補給統制本部　火器車両部

4　附属装置

附属装置は次による。ただし，製造者の標準附属装置１式に含まれる場合は，除くものとする。

品名	数量	注記
アワメータ	1	－
油圧計（油圧警告灯）	1	－
電流計（充電警告灯）	1	－
水温計（水温警告灯）	1	－
けん引用連結器	1	－
後退ブザー	1	－
消火器固定用取付具	1	a)　消防法適合品，粉末消火器，ＡＢＣ・１．８ｋｇ・加圧式・自動車用の消火器が取り付けられること。 b)　車両の適宜の位置に取り付けるものとする。

5　予備部品

予備部品は次による。ただし，製造者の標準附属品１式に含まれる場合は，除くものとする。

品名	数量	注記
グロープラグ	１本	グロープラグ使用車のみに適用
インテークヒータ	１式	インテークヒータ使用車のみに適用
プラグ	２本	ガソリン車のみに適用
予備部品収納箱（袋）	1	携行工具箱（袋）と兼用しても良い。